Connect™ by Ecophon

Connect Accessories - Connect Access details

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Access Angle bracket 4,0 мм оцинкованная сталь. Для монтажа жёсткого подвеса Access 0204 к твёрдым поверхностям.				.			*	26450203
Access Carrier profile Профиль из оцинкованной окрашенной стали 1 мм для одиночных рядов панелей Access. Перфорация с шагом 100 мм. L=3000 мм.		3000		Black	12,00	4	*	26450191
Access Ceiling bracket 2,6 мм оцинкованная сталь. Для монтажа панелей Access с односторонним открыванием. L=750 мм. Используется также для монтажа панелей Access frieze		750		.				26450077
Access Double carrier profile Оцинкованный окрашенный профиль из стали 1,0 мм для перехода между рядами системы Access. Перфорация с шагом 100 мм. L=3000 мм.		3000		Black	12,00	4	*	26450190
Access Installation screw Фиксирующая шайба с зазубринами, двусторонняя.				.		50	*	26450218
Access Splices connector Соединительный элемент из оцинкованной окрашенной стали 1 мм для соединения профилей Access.				.		10	*	26450172
Access Suspension bar 2,0 мм оцинкованная сталь. L=3000 мм. Перфорация с шагом 25 мм.				.			*	26450204
Access Transition profile Оцинкованный окрашенный профиль из стали 1,0 мм для перехода между системой Access и обычным подвесным потолком. Перфорация с шагом 100 мм. L=3000 мм.		3000		White 010	12,00	4	*	26450151
Access Universal profile Оцинкованная окрашенная сталь. Профиль для фиксации к кабельным каналам или стене фиксирующей пластиной Access Wall. Перфорация с шагом 100 мм. Отверстия 3,3 мм с шагом 300 мм. Вертикальная регулировка 15 мм. L=3000 мм.		3000	31	Black	24,00	8	*	26450250
Access Wall bracket Оцинкованная сталь. L=400 мм. Для монтажа профилей Access к стене.				.			*	26450116
Access Wall fixing plate Фиксирующая пластина для фиксации профиля Access Universal к стене. Посадочное отверстие допускает регулировку в пределах 15 мм. С шурупом.				Black		25	*	26450147

Connect Accessories - Connect Accessories others

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Covering cup Белая пластиковая чашка, закрывающая крепление на потолке.		48		White		4	*	26311265
Connect Demounting tool				White		1	*	26300228
Connect E-plug Оцинкованная окрашенная сталь. Заглушка для зазора между профилем T15 и теневым пристенным уголком в системе Focus E T15.		8,5	16	Connect white 01		100	*	26300144
Connect E-plug Оцинкованная окрашенная сталь. Заглушка для закрытия промежутка между T-профилем T15 и теневым пристенным уголком в системах AdvantageE/Gedina E.		5,5	16	Connect white 01		100	*	26300154
Connect E-plug Оцинкованная окрашенная сталь. Заглушка для закрытия промежутка между T-профилем T24 и теневым пристенным уголком в системах AdvantageE/Gedina E.		5,5	25	Connect white 01		100	*	26300158
Connect E-plug Оцинкованная окрашенная сталь. Заглушка для закрытия промежутка между T-профилем T24 и теневым пристенным уголком в системах Focus E /Master E/ Combison Duo E.		8,5	25	Connect white 01		100	*	26300148
Connect Edge Tool E Для обрезки периметральных панелей Focus E и Gedina E/Advantage E, T24 и T15.				.		1	*	26300221
Connect Edge tool Dg Для обрезки периметральных панелей Focus Dg.				.			*	26300991
Connect Inspection hatch C3 Белое опаловое стекло из акрила в алюминиевой раме белого цвета. Для использовании с системой Hygiene, кромки A и C. Выдерживает мойку под высоким давлением до 80 бар. Модульный размер 600x600 мм. Класс коррозестойкости C3.		600	600	Opal			*	26311608
Connect Inspection hatch C3 Белое опаловое стекло из акрила в алюминиевой раме белого цвета. Для использовании с системой Hygiene, кромки A и C. Выдерживает мойку под высоким давлением до 80 бар. Модульный размер 1200x600 мм. Класс коррозестойкости C3.		1200	600	Opal			*	26311609
Connect Inspection panel Оцинкованная сталь. Люк на петлях открывается и закрывается с помощью отвертки. Может подвергаться влажной уборке. Для панелей с кромками A и E, а также панелей Focus и Master Ds. Модуль 600x600 мм. Проем 565x565 мм.		600	600	Connect white 01			*	26300480
Connect Laser angle A tool for installing the grid perpendicular.				.		1	*	26300301

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Panel lock Dp Пластиковая удерживающая клипса для панелей с кромкой Dp.				White		100	*	26300218
Connect Protection cage C3 Защитная сетка из окрашенной стали. Поставляется с четырьмя окрашенными кронштейнами для фиксации панели внутри. Для влажных помещений. Класс коррозионной стойкости C3 в соответствии с ISO 12944-2.				White		1	*	26311070
Connect Sealing tape 15		66000	35	White			*	26312812
Connect Sealing tape 20 L=66 м. W=60 мм. Белый матовый. Для обработки обрезанных краев периметральных панелей 15 мм и 20 мм с помощью скотч-машинки Connect Tape.		66000	40	White			*	26312810
Connect Sealing tape 40 L=66 м. W=60 мм. Белый матовый. Для обработки обрезанных краев периметральных панелей 40 мм с помощью скотч-машинки Connect Tape.		66000	60	White			*	26312805
Connect Space bar winch Оцинкованная сталь. Для фиксации профиля Connect Space bar к главной направляющей Connect T24 HD.				Galvanized		200	*	26300553
Connect Split pin Оцинкованная сталь.				.		100	*	26300078
Connect Spring Clamp Клипса "Третья рука". Используется во время монтажа для временной фиксации профилей.							*	26300685
Connect Tape Hygiene Advance L=25 м. W=60 мм. Цвет белый. Для обработки торца периметральных панелей Advance Perimeter.		25000	60	White	25,00		*	26312800
Connect Tape applicator				.		1	*	26300410
Connect Ventilation grill A Белый полистирол. Модуль 600x600 мм. Используется для выравнивания давления между двумя уровнями или для размещения дополнительного освещения при монтаже панелей с кромкой A, E/T24. Размер ячейки 15x15 мм. 80% открытой поверхности. Другие размеры по запросу.		600	600	White polystyrene			*	26300439
Connect Ventilation grill A Белый полистирол. Размер 1200x600 мм. Используется для выравнивания давления между двумя уровнями или для размещения дополнительного освещения при монтаже панелей с кромкой A, E/T24. Размер ячейки 15x15 мм. 80% открытой поверхности. Другие размеры по запросу.		1200	600	White polystyrene			*	26300440
Connect Vertical Окрашенная сталь 0,5 мм с защитной пленкой. L=2500 мм, B=1130 мм. Для отделки по периметру и вертикальных переходов.		2500	1130	White			*	26300821

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Wall Fixing C3 Stainless steel wire rod, pickled surface. For Hygiene Advance and Foodtec wall panels.				.		12	*	26300716
Connect Wall Spacer 5				White		50	*	26300229
Edge Sealant Misty Rose Water based edge paint. Other NCS-colours available on request. Complete with paint brush. For painting and sealing of edges of perimeter tiles cut on site. 1 litre.				Misty Rose				26303502
Edge Sealant Pale Garden Water based edge paint. Other NCS-colours available on request. Complete with paint brush. For painting and sealing of edges of perimeter tiles cut on site. 1 litre.				Pale Garden				26303506
Edge Sealant Pure Olive Water based edge paint. Other NCS-colours available on request. Complete with paint brush. For painting and sealing of edges of perimeter tiles cut on site. 1 litre.				Pure Olive				26303504
Edge Sealant Silent Sand Water based edge paint. Other NCS-colours available on request. Complete with paint brush. For painting and sealing of edges of perimeter tiles cut on site. 1 litre.				Silent Sand				26303507
Edge Sealant Silver Shadow Water based edge paint. Other NCS-colours available on request. Complete with paint brush. For painting and sealing of edges of perimeter tiles cut on site. 1 litre.				Silver Shadow				26303505
Edge Sealant Soft Slate Water based edge paint. Other NCS-colours available on request. Complete with paint brush. For painting and sealing of edges of perimeter tiles cut on site. 1 litre.				Soft Slate				26303503
Edge Sealant Vanilla Dream Water based edge paint. Other NCS-colours available on request. Complete with paint brush. For painting and sealing of edges of perimeter tiles cut on site. 1 litre.				Vanilla Dream				26303501
Edge Sealant Volcanic Dust Water based edge paint. Other NCS-colours available on request. Complete with paint brush. For painting and sealing of edges of perimeter tiles cut on site. 1 litre.				Volcanic Dust				26303500
Edge Sealant White Краска на водной основе для мелкого ремонта белых поверхностей. Другие цвета по каталогу NCS по запросу. В комплекте с кисточкой. Для окраски обрезанных по месту торцов периметральных панелей. 1 литр.				White			*	26300691

Connect Accessories - Connect Clips

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Baffle clip Окрашенная стальная клипса для подвешивания панелей Hygiene Baffles. Норма нагрузки 5,0 кг. Класс коррозионной стойкости C3.				Connect white 01		100	*	26300201

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Clip 100/20 Упругая нержавеющая сталь с пластиковым покрытием. Для фиксации панелей Flexiform к главной направляющей.						100	*	26300249
Connect Clip 100/40 Упругая нержавеющая сталь. Для фиксации панелей толщиной 40 мм.						100	*	26300266
Connect Demo clip 20 C4 Упругая нержавеющая сталь. Для панелей Ecophon толщиной 20 мм. Демонтируется снизу. Для системы Hygiene рекомендуется Инспекционный люк Hygiene.				.		100	*	26300262
Connect Edge clip Упругая нержавеющая сталь. Для крепежа панелей с кромкой Dg 1200x1200 к подвесной системе Connect T24.				.		12	*	26300546
Connect Flexiform clip Жесткий ПВХ-пластик. Для фиксации панелей Flexiform к криволинейному профилю.				.		100	*	26300013
Connect Hold down clip A Клипса из нержавеющей стали. Служит для удержания панели Ecophon Master Rigid A при сохранении возможности демонтажа.		42	40	.		50	*	26300105
Connect Hold down clip Ds				.		100	*	26300196
Connect Hold down clip E Клипса из нержавеющей стали. Служит для удержания панели Ecophon Master Rigid E при сохранении возможности демонтажа.		46,6	40	.		50	*	26300110
Connect Hygiene clip 20 Пластик. Для панелей Ecophon Hygiene 20 мм. Демонтируется сверху.				.		50	*	26300172
Connect Hygiene clip 40 Упругая нержавеющая сталь. Для фиксации панелей Hygiene 40 мм. Демонтируется сверху.				.		50	*	26303254
Connect Hygiene clip 40 C4				.		50	*	26300026
Connect Impact bracing Противоударный профиль для Super G. Не позволяет выбивать панели, к примеру, при ударе мячом. Каждый профиль фиксируется 2-мя шплинтами (в комплекте).		652		.		25	*	26303315
Connect Light fitting clip Клипса для светильников для панелей Master Ds и системы T24 HD. Окрашенная сталь. Класс коррозионной стойкости C3. Норма нагрузки 5 кг.				Connect white 01		10	*	26300207
Connect Light fitting clip Клипса для светильников для панелей Gedina, Advantage A/E, Focus A, Dg, Dp, Ds, E, Lp и системы T24. Окрашенная сталь. Класс коррозионной стойкости C3. Норма нагрузки 5 кг.				Connect white 01		10	*	26300231

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Light fitting clip Клипса для светильников для панелей Gedina A/E, Focus A/E и системы T15. Окрашенная сталь. Класс коррозионной стойкости C3. Норма нагрузки 5 кг.				Connect white 01		10	*	26300232
Connect Perimeter tile clip For fixing perimeter tiles at the wall trim in a Ds system.				.		100	*	26311080
Connect Stop clip Пластик. Для установки панелей с кромками D и Ds вдоль Главной направляющей Connect.				.		100	*	26300654
Connect Support clip Dg20 Оцинкованная сталь. Для периметральных панелей с кромкой Dg толщиной 20 мм.				.		50	*	26300547
Connect Support clip Dg25 Оцинкованная сталь. Для периметральных панелей с кромкой Dg толщиной 25 мм.						50	*	26300548
Connect Universal clip Пластик. Клипса для фиксации панелей с толщиной кромки 5-20 мм.						500	*	26300083
Connect Wall Bracket Оцинкованная сталь. Для монтажа подвесной системы к стене. For stabilising of grid against walls.				.		10	*	26300525
Connect Wall Bracket Оцинкованная сталь. Для монтажа T-профиля Connect к стене.						50	*	26300524
Connect Wall Fixing Bracket High quality galvanized steel. For wall fixing of Main runners. Construction height 104 mm when installed with Connect T24 Main runner. Design load 233 N.				Galvanized		50	*	26300715
Connect Wall Spring Spacer Стальная пружина. Для фиксации панелей по периметру.				.		250	*	26300087

Connect Accessories - Connect Connectors & Splines

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Edge 500 Corner Цинковый литой наружный угол для профилей Edge 500.				Connect white 02 textured		4	*	26311060
Connect Edge Kit Ds/Dg To be used with Connect Edge Profile together with Focus Ds/Dg system. Kit Ds and Dg includes: 4 Joint fixing bracket, 1 socket screw wrench 2 mm, 12 guide pins, 24 screws RTK ST 3,5x9,5 (for fixing to extrusion), 1 Installation guide IG 210, 1 installation guide IG 211, 18 screws RTK 3,5x25 and 18 Connect Edge Distance Ds/Dg.				White 500		1	*	26311062

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Edge Kit E To be used with Connect Edge Profile together with Focus E system. Kit E includes: 4 Joint fixing bracket, 1 socket screw wrench 2 mm, 12 guide pins, 24 screws RTK ST 3,5x9,5 (for fixing to extrusion), 1 installation guide IG 165, 18 screws RTK 3,5x19 and 18 Connect Edge Distance E.				.		1	*	26311064
Connect External corner Угол торцевого профиля 26300556. Оцинкованная окрашенная сталь. H=45 мм.				Connect white 01		12	*	26300128
Connect External corner Угол торцевого профиля 26300392. Оцинкованная окрашенная сталь. H=75 мм.				Connect white 01		12	*	26300393
Connect External corner Угол торцевого профиля 26300394. Оцинкованная окрашенная сталь. H=95 мм.				Connect white 01		12	*	26300395
Connect F Spline Ламинированный пластик. L=600 мм. Для выравнивания уровня панелей с кромкой F		600	25	Black		20	*	26300161
Connect F Spline Ламинированный пластик. L=600 мм. Для выравнивания уровня панелей с кромкой F		600	25	Black		50	*	26300160
Connect Guiding pin Guiding pin to align Master Baffles and keep the distance between each baffle at 6 mm a part.				White		100	*	26311768
Connect Hook Сталь. Для плотной подгонки панелей друг к другу, таких как, Focus Wing, Light Coffer, Quadro.				.		12	*	26300666
Connect L-coupling Оцинкованная сталь. Для соединения T-профиля под прямым углом. Стыковочные отверстия для создания модулей (Модуль 600 мм).				Galvanized		50	*	26311040
Connect Profile connector				Connect white 01		50	*	26311770
Connect Spline Plastic. For levelling.				Black		100	*	26300219
Connect Structure I-junction Injection-moulded ABS plastic extension part, used to extend Structure profiles.		46	13,2	Connect grey 04		2	*	26300945
Connect Structure I-junction		46	13,2	Connect grey 03		2	*	26300946
Connect Structure T-junction Injection-moulded ABS plastic tee junction, used to construct a three way meeting of Structure profiles.		46	20	Connect grey 04		2	*	26300955
Connect Structure T-junction Injection-moulded ABS plastic tee junction, used to construct a three way meeting of Structure profiles.		46	20	Connect grey 03		2	*	26300956

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Structure X-junction Injection-moulded ABS plastic cross junction, used to construct a four way meeting of Structure profiles.		46	46	Connect grey 04		2	*	26300960
Connect Structure X-junction Injection-moulded ABS plastic cross junction, used to construct a four way meeting of Structure profiles.		46	46	Connect grey 03		2	*	26300961
Connect Structure ending Injection-moulded ABS plastic part, used to close and finish endings on the Structure profiles.		36	13,2	Connect grey 04		8	*	26300940
Connect Structure ending Injection-moulded ABS plastic part, used to close and finish endings on the Structure profiles.		36	13,2	Connect grey 03		8	*	26300941
Connect T-Splines L=600 мм, 0,5 мм оцинкованная сталь. Для панелей с кромкой C.		600		Galvanized		50	*	26300011
Connect Thinline corner Injection-moulded structure laquered zinc corner for Connect Thinline profiles.		42	42	Connect grey 04 textured		4	*	26300965
Connect Thinline corner Литой угол из алюминиево-цинкового сплава для профилей Connect Thinline.		42	42	Connect grey 03 textured		4	*	26300966
Connect Thinline splice Injection-moulded ABS plastic Splice used to extend Thinline profiles.		80	13	.		4	*	26300932
Connect WP External Corner Наружный угол для WP-профиля. Прессованный пластик.		64	64	Connect white 03		4	*	26311057
Connect WP External Corner Наружный угол для WP-профиля. Прессованный пластик.		64	64	Connect grey 02		4	*	26311058
Connect WP External Corner Наружный угол для WP-профиля. Прессованный пластик.		64	64	Connect black 01		4	*	26311059
Connect WP Internal Corner Внутренний угол для WP-профиля. Прессованный пластик. Белый матовый.		73	73	Connect white 03		4	*	26311054

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect WP Internal Corner Внутренний угол для WP-профиля. Прессованный пластик.		73	73	Connect grey 02		4	*	26311055
Connect WP Internal Corner Внутренний угол для WP-профиля. Прессованный пластик.		73	73	Connect black 01		4	*	26311056
Connect WP profile splice Injection-moulded ABS plastic Splice used to extend WP profiles.		82	20	.		4	*	26300933
Connect Wing Distance Plastic distance between panels for Focus Wing.				White 500		2	*	26300650

Connect Accessories - Connect Fixing devices

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Absorber Glue Клей на водной основе. Для монтажна панелей Focus/ Master/Super G с кромками B и SQ. Инструкции приложены. 10 литров.				.			*	26302100
Connect Absorber anchor Литой анкер для Solo.Используется совместно с регулируемым тросиковым или жестким подвесом. Биты для монтажа входят в комплект. Продаются только с совместно с панелями Solo.		56	37	.		8	*	26472170
Connect Absorber screw LWC Оцинкованная сталь. Ширина ключа 6,35 мм. Для закрепления звукопоглощающих материалов толщиной 50-80 мм с помощью шайбы 1067 или 1125 к лёгкому бетону. L=125мм.		125		Galvanized		500	*	26311716
Connect Absorber screw LWC Оцинкованная сталь. Ширина ключа 6,35 мм. Для закрепления звукопоглощающих материалов толщиной 100 мм с помощью шайбы 1067 или 1125 к лёгкому бетону. L=150мм.		150		Galvanized		400	*	26311717
Connect Absorber screw metal Оцинкованная сталь. Ширина ключа 6,35 мм. Для закрепления Industry Modus толщиной 50 мм с помощью шайбы 1067 или 1125 к стальному листу толщиной от 0,63мм до 2,0мм. L=70мм.		70		Galvanized		500	*	26311711

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Absorber screw metal Оцинкованная сталь. Ширина ключа 6,35 мм. Для закрепления Industry Modus толщиной 100 мм с помощью шайбы 1067 или 1125 к стальному листу толщиной от 0,63мм до 2,0мм. L=120мм.		120		Galvanized		500	*	26311713
Connect Acoustic Washer Сталь чёрного цвета. Для чёрного шурупа 0526.				Black		100	*	26300527
Connect Anchor screw Хромированная высококачественная сталь. Под ключ T20. Глубина отверстия 40 мм. Диаметр 4 мм. Для крепления к бетону. Рассчётная нагрузка 266 N.		35		.		500	*	26304000
Connect Anchor screw C4 High grade stainless steel concrete screw made of A5 material. Tip made of fosfated carbonsteel. Head with T20 slot. 55 mm bore depth. Diameter 7,5 mm (use Ø6 drill) . For concrete fixings together with stainless steel grid. Design load 266 N. L=40 mm.		40		.		100	*	26304065
Connect Anchor screw LWC Оцинкованная и хромированная сталь. Используется вместе с крепежной пластиной Connect 0901 для монтажа регулируемого подвеса к бетону. Нормативная нагрузка LWC 500 N.		100		.		100	*	26304046
Connect Anchor screw with eye Хромированная высококачественная сталь. Глубина отверстия 50 мм. Диаметр 5 мм. Для крепления к бетону. Монтаж при помощи Connect tool 4018. Рассчётная нагрузка 500 N.				.		250	*	26304001
Connect Expansion nail Оцинкованная сталь/пластик. Диаметр 5 мм. Глубина - 40 мм. Для фиксации к стене (не к потолку).		30		Galvanized		300	*	26300707
Connect Hot melt glue Для наклеивания панелей Focus B и C. Диаметр 12 мм. Инструкция по монтажу приложена. 5 кг.				.			*	26300038
Connect Installation screw BR Оцинкованная сталь. Головка PH2, белого цвета. L=9 мм. Без предварительного сверления. Для более надежного крепления под головкой имеются зубчики.		9,5		White		2000	*	26304025
Connect Installation screw C4		30		.		500	*	26304066
Connect Installation screw MVL Сталь (черная) с закаленным концом. PH2 слот. L=16 мм. Для крепления пристенного уголка к гипскартону или дереву.		16		.		1000	*	26304005
Connect Installation screw MVL Сталь (черная) с закаленным концом. PH2 слот. L=16 мм. Для крепления пристенного уголка к гипскартону или дереву.		16		.		62	*	26304055
Connect Installation screw MVL Сталь (черная) с закаленным концом. PH2 слот. L=22 мм. Для крепления пристенного уголка к гипскартону или дереву.		22		.		1000	*	26304021
Connect Installation screw MVL Сталь (черная) с закаленным концом. PH2 слот. L=22 мм. Для крепления пристенного уголка к гипскартону или дереву.		22		.		62	*	26304056

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Installation screw MVL Сталь (черная) с закаленным концом. PH2 слот. L=35 мм. Для крепления пристенного уголка к гипскартону или дереву.		35		.		1000	*	26304057
Connect Installation screw P Оцинкованная сталь. Головка T20. Диаметр - 4.8 мм, L=13 мм. Без предварительного сверления. Для фиксации к металлическому листу, макс 2x1 мм. Применяется с крепежной пластиной Connect 0901 для крепления регулируемого подвеса. Нормативная нагрузка 233 N.		13		.		1000	*	26304024
Connect Tool for Anchorscrew Монтажный инструмент для самореза с проушиной 4001.				.			*	26304018
Connect Washer Оцинкованная окрашенная стальная шайба под шуруп (с головкой под ключ 6,35 мм).				White		500	*	26311125
Connect Washer Оцинкованная сталь. Используется с шурупом (размер ключа 6,35 мм) для фиксации к легкому бетону и металлу.				Galvanized		500	*	26311067
Connect Washer Оцинкованная окрашенная стальная шайба под шуруп (с головкой Torx T25).				Connect white 01		100	*	26311766

Connect Accessories - Connect Suspension & Brackets

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Absorber distance				.		100		26300025
Connect Absorber distance HD Пружинная клипса для позиционирования панелей с кромкой Lp на подвесной системе. Используется только для главной направляющей Connect HD.				.		100	*	26300027
Connect Adj hanger w. eye Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One eye and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=120-150 mm.		120-150		Galvanized		100	*	26303773
Connect Adj hanger w. eye Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One eye and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=190-290 mm.		190-290		Galvanized		100	*	26303774
Connect Adj hanger w. eye Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One eye and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=330-550 mm.		330-600		Galvanized		100	*	26303775

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Adj hanger w. eye Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One eye and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=540-950 mm.		540-950		Galvanized		100	*	26303776
Connect Adj hanger w. eye Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One eye and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=950-1350 mm.		950-1350		Galvanized		100	*	26303777
Connect Adj hanger w. eye Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One eye and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=1350-1750 mm.		1350-1750		Galvanized		50	*	26303771
Connect Adj hanger w. eye Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One eye and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=1750-2150 mm.		1750-2150		Galvanized		50	*	26303772
Connect Adjust bracket				Galvanized		24	*	26311025
Connect Adjust direct bracket Оцинкованная сталь. Монтажная высота 65-100 мм. Для прямого монтажа главной направляющей T24 Connect. Насадка Torx T20 в комплекте. Нормативная нагрузка 233 N.		65-100		Galvanized		50	*	26311020
Connect Adjust direct bracket Оцинкованная сталь. Монтажная высота 95-130 мм. Для прямого монтажа главной направляющей T24 Connect. Насадка Torx T20 в комплекте. Нормативная нагрузка 233 N.		95-130		Galvanized		50	*	26311021
Connect Adjust direct bracket Оцинкованная сталь. Монтажная высота 125-160 мм. Для прямого монтажа главной направляющей T24 Connect. Насадка Torx T20 в комплекте. Нормативная нагрузка 233 N.		125-160		Galvanized		50	*	26311022
Connect Adjust direct bracket Оцинкованная сталь. Монтажная высота 155-190 мм. Для прямого монтажа главной направляющей T24 Connect. Насадка Torx T20 в комплекте. Нормативная нагрузка 233 N.		155-190		Galvanized		50	*	26311023
Connect Adjust direct bracket Оцинкованная сталь. Монтажная высота 185-220 мм. Для прямого монтажа главной направляющей T24 Connect. Насадка Torx T20 в комплекте. Нормативная нагрузка 233 N.		185-220		Galvanized		50	*	26311024

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Adjust soffit fixing Потолочный регулируемый фиксатор для жесткого подвеса Connect Ridgid hanger. Изготовлен из алюминия. Применением на наклонных перекрытиях достигается горизонтальная установка панелей Solo.				Aluminium		1	*	26311264
Connect Adjustable hanger C1 Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One rounded and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=120-200 mm.		120-200		Galvanized		100	*	26303763
Connect Adjustable hanger C1 Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One rounded and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=190-340 mm.		190-340		Galvanized		100	*	26303764
Connect Adjustable hanger C1 Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One rounded and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=330-600 mm.		330-600		Galvanized		100	*	26303765
Connect Adjustable hanger C1 Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One rounded and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=540-1000 mm.		540-1000		Galvanized		100	*	26303766
Connect Adjustable hanger C1 Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One rounded and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=1000-1400 mm.		1000-1400		Galvanized		100	*	26303760
Connect Adjustable hanger C1 Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One rounded and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=1400-1800 mm.		1400-1800		Galvanized		50	*	26303761
Connect Adjustable hanger C1 Wire of 4,0 mm galvanized steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One rounded and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C1. L=1800-2200 mm		1800-2200		Galvanized		50	*	26303762
Connect Adjustable hanger C3 Wire of 4,0 mm aluminium zinc coated steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One rounded and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C3. L=120-200 mm.		120-200		Zinc		100	*	26303767

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Adjustable hanger C3 Wire of 4,0 mm aluminium zinc coated steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One rounded and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C3. L=190-340 mm.		190-340		Zinc		100	*	26303768
Connect Adjustable hanger C3 Wire of 4,0 mm aluminium zinc coated steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One rounded and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C3. L=330-600 mm.		330-600		Zinc		100	*	26303769
Connect Adjustable hanger C3 Wire of 4,0 mm aluminium zinc coated steel, and spring clip of delta tone treated spring steel. One rounded and one angled hook. Design load 233 N. Corrosivity category C3. L=540-1000 mm.		540-1000		Zinc		100	*	26303770
Connect Adjustable hanger C4 Wire of 4,0 mm duplex stainless steel, and spring clip of austenitic stainless spring steel. One rounded and one hook twisted outwards to avoid contact with the tiles. Design load 170 N. Corrosivity category C4 according to ISO 12944-2. L=330-600 mm.		330-600		.		100	*	26303780
Connect Adjustable hook Регулируемый крюк с замком для тросикового подвеса Connect Adjustable wire hanger.		38	12	.		4	*	26311270
Connect Adjustable wire hanger Connect adjustable hanger kit consisting of a wire and a wire lock featuring a hook. Wire length 2000 mm.		2000		.		24	*	26472174
Connect Adjustable wire hanger		2000		.		4	*	26472173
Connect Adjustable wire hanger Комплект тросикового подвеса состоит из тросика и регулируемого крюка с замком. Длина тросика 5000 мм.		5000		.		24	*	26472180
Connect Ambit fixing Оцинкованная сталь. Для фиксации панелей Industry Ambit.				.		100	*	26311632
Connect Angle Bracket 0,5 мм гальванизированная сталь с перфорацией для самореза по бетону - Connect Anchor screw 4000/ Заклёпка 0414. Для фиксации профиля Flexiform к главной направляющей.				.		100	*	26300900

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Baffle anchor Литой анкер для установки панелей Solo Baffle/anchor, стопорные клипсы в комплекте.		76	36	.		10	*	26311271
Connect C-profile Plus Оцинкованная сталь. Для монтажа панелей Super G Plus. l=3100 мм.		3100		Galvanized	24,80	8	*	26320033
Connect Direc Fixing Plate Оцинкованная сталь. Для прямого монтажа панелей с кромкой C.				.		100	*	26300299
Connect Direct Bracket Высококачественная оцинкованная сталь. H=44 мм. Высота конструкции 50 мм при монтаже с системой Connect T24. Нормативная нагрузка 233 N.		44		Galvanized		100	*	26311012
Connect Direct Bracket Высококачественная оцинкованная сталь. H=74 мм. При установке с Главной направляющей Connect T24 высота конструкции 80 мм. Норма нагрузки 23,3 кг.		74		Galvanized		100	*	26311018
Connect Direct Bracket Высококачественная оцинкованная сталь. H=94 мм. Высота конструкции 100 мм при монтаже с системой Connect T24. Нормативная нагрузка 233 N.		94		Galvanized		100	*	26311013
Connect Direct Fixing Plate Оцинкованная сталь. Для стеновых панелей с деревянными молдингами.				.		250	*	26300032
Connect Direct Fixing Plate Оцинкованная сталь. Для монтажа панелей Master F к бетону. H=12 мм.				.		100	*	26300152
Connect Direct fixing plate Оцинкованная сталь. Для фиксации Focus F к бетону. H=6 мм.				.		100	*	26300149
Connect Distance hanger Алюминий.Для крепления панелей Solo на стене. Используется совместно с крепежной пластиной Connect Panel hook. Минимальная высота подвеса системы, включая панель Solo, 110-165 мм.		118	63	.		1	*	26300930
Connect Fixing Bracket Оцинкованная сталь. Для прямого монтажа Z-профиля Connect 0227.				.		250	*	26300214
Connect Fixing plate Фиксирующая пластина для прямого регулируемого кронштейна. Устанавливается на тыльной стороне свободно висящих панелей с помощью 2-х спиральных крюков Connect Spiral anchor .				Galvanized		24	*	26311026
Connect Fixing plate C3 Нержавеющая сталь. Для крепления регулируемого подвеса C3. Класс защиты от коррозии C3.		40	20	.		100	*	26300905

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Fixing plate C4 Нержавеющая сталь. Для крепления регулируемого подвеса C4. Класс защиты от коррозии C4.		40	20	.		100	*	26300910
Connect Frieze bracket Оцинкованная сталь. Для фиксации к стене без пристенного уголка.				.		100	*	26300043
Connect Hanger clip Нержавеющая сталь. Фиксируется на главных направляющих Connect T24. Используется с регулируемым подвесом для вертикальной подвески. Нормативная нагрузка 233 N.				.		100	*	26311286
Connect Nonius hanger lower Оцинкованная сталь. H=110 мм. Для монтажа панелей Super G Plus.		134		Galvanized		100	*	26300093
Connect Nonius hanger upper Оцинкованная сталь. L=240 мм с регулируемой частью длиной 170 мм. Подвесы большей длины (L=340-2940 мм) на заказ.		240		Galvanized		100	*	26300092
Connect Panel angle fixing				Aluminium		1	*	26311251
Connect Panel fixing Non adjustable aluminium socket for Connect Ridgid hanger. Only for horizontal installation of Solo panels.				Aluminium		1	*	26311250
Connect Panel hook Пластина из оцинкованной стали, применяется для крепления панелей Solo на стене. В комплект входит 8 пластин и 8 спиральных анкеров Connect Spiral anchor flat. Применяется совместно с профилем Connect Hook trim или кронштейном Connect Distance hanger.		70	70	.		8	*	26300931
Connect Rigid hanger Жесткий подвес Rigid hanger используется для монтажа панелей Solo. Он состоит из 1 шт. алюминиевого стержня, l=990 мм, 4 шт. окрашенных стальных с-профиля, l=419 мм, 1 шт. крестовины из алюминиевого сплава, 1 шт. стального фиксатора , 1 шт. гайки M12 (левая резьба), 1 шт. гайки M12 (правая резьба) и 4 шт. гаек M12 (для крепления Connect Absorber anchor). Совместно с потолочным фиксатором Connect Soffit fixing или регулируемым фиксатором Connect Adjust Soffit fixing и фиксатором на панели Connect Panel fixing или угловым фиксатором Connect Panel angle fixing является готовым решением для подвеса панелей.				Aluminium		1	*	26311263
Connect Soffit fixing Алюминиевый потолочный фиксатор для жесткого подвеса Connect Ridgid hanger.Используются на каждом перекрытии.		36	63	Aluminium		1	*	26311262
Connect Spiral anchor flat Используется для монтажа пластины Connect Panel hook и кронштейна Connect Fixing bracket на панели Solo.		32	30	.		8	*	26311273

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Spiral anchor hook Спиральный анкер для крепления панелей Solo Baffle/ hook или Foodtec Baffle. Класс коррозионной стойкости C3.		100	20	.		10	*	26311272
Connect Splice connector Plus Оцинкованная сталь. Для монтажа панелей Super G Plus.				Galvanized		100	*	26300981
Connect Spring clip Spring clip of phosphated spring steel for Adjustable hanger and Connect Suspension wire 0081. Corrosivity category C1.				.		100	*	26300080
Connect Suspension wire Диаметр 4 мм, оцинкованная сталь. L=3000 мм. Для удлинения регулируемого подвеса.		3000		.		50	*	26300181
Connect Wallbracket Plus Оцинкованная сталь. Для монтажа панелей Super G Plus.				Galvanized		100	*	26311114
Connect X-connector Plus Оцинкованная сталь. Для соединения C-профилей при монтаже панелей Super G Plus.				Galvanized		100	*	26300980