


Connect™ by Ecophon

Connect Grids - Connect T15 Cross tee





Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T15 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е системы T15. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=600 мм.	600	15	Connect white 01	21,60	36	*	26338213
Connect T15 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромкой А и Е системы T15. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=1200 мм.	600	15	Connect grey 01 metallic	21,60	36	*	26338176
Connect T15 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е системы T15. Модуль 625 мм. Перфорация с шагом 312,5 мм. L=625 мм.	625	15	Connect white 01	22,50	36		26338216
Connect T15 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е системы T15. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=1200 мм.	1200	15	Connect white 01	43,20	36	*	26338212
Connect T15 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромкой А и Е системы T15. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=1200 мм.	1200	15	Connect grey 01 metallic	43,20	36	*	26338175
Connect T15 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е системы T15. Модуль 625 мм. Перфорация с шагом 312,5 мм. L=1250 мм.	1250	15	Connect white 01	45,00	36		26338215

Connect Grids - Connect T15 Main runner





Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T15 Main runner С замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е системы T15. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм. L=3700 мм.	3700	15	Connect white 01	59,20	16	*	26338191
Connect T15 Main runner С замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е системы T15. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм. L=3700 мм.	3700	15	Connect grey 01 metallic	59,20	16	*	26338190
Connect T15 Main runner С замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е системы T15. Модуль 625/500 мм. Перфорация с шагом 125 мм. L=3750 мм.	3750	15	Connect white 01	60,00	16		26338192

Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T15 Main runner FP С замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е системы T15. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм, температурные отверстия. L=3700 мм. 	3700	15	Connect white 01	59,20	16		26338193

Connect Grids - Connect T24 Corridor


Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T24 Corridor profile Соединение встык без замков. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1600 мм. 	1600	24	Connect white 01	40,00	25	*	26338111
Connect T24 Corridor profile Соединение встык без замков. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1800 мм. 	1800	24	Connect white 01	45,00	25	*	26338112
Connect T24 Corridor profile Соединение встык без замков. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=2000 мм. 	2000	24	Connect white 01	50,00	25		26338113
Connect T24 Corridor profile Соединение встык без замков. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=2400 мм. 	2400	24	Connect white 01	60,00	25	*	26338115

Connect Grids - Connect T24 Cross tee


Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T24 Cross tee С разъемными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано стальной окрашенной лентой. Для панелей с кромкой Ip. Без перфорации. Цвет белый 01, L=150 мм. 	150	24	Connect white 01	5,40	36		26338391
Connect T24 Cross tee С разъемными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано стальной окрашенной лентой. Для панелей с кромкой Ip. Без перфорации. Цвет серый 01 metallic, L=150 мм. 	150	24	Connect grey 01 metallic	5,40	36		26338396
Connect T24 Cross tee С разъемными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано стальной окрашенной лентой. Для панелей с кромкой Ip. Без перфорации. Цвет черный 01 матовый, L=150 мм. 	150	24	Connect black 01 matt	5,40	36		26338394
Connect T24 Cross tee С разъемными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е. Модуль 600 мм. Без перфорации. L=300 мм. 	300	24	Connect white 01	10,80	36		26338249

Product		Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано стальной окрашенной лентой. Для панелей с кромкой Lp. Без перфорации. Цвет серый 01 metallic, L=300 мм.		300	24	Connect grey 01 metallic	10,80	36		26338397
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано стальной окрашенной лентой. Для панелей с кромкой Lp. Без перфорации. Цвет чёрный 01 matt, L=300 мм.		300	24	Connect black 01 matt	10,80	36		26338250
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками A, E, Dg. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=600 мм.		600	24	Connect white 01	21,60	36	*	26338103
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками A, E, Dg. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=600 мм.		600	24	Connect grey 01 metallic	21,60	36	*	26338173
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками A, E, Dg. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=600 мм.		600	24	Connect black 01 matt	21,60	36	*	26338162
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками A, E, Dg. Модуль 625 мм. Перфорация с шагом 312,5 мм. L=625 мм.		625	24	Connect white 01	22,50	36		26338106
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками A, E. Модуль 900 мм. Перфорация с шагом 450 мм. L=900 мм.		900	24	Connect white 01	32,40	36		26338107
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками A, E. Модуль 900 мм. Перфорация с шагом 450 мм. L=900 мм., L=900 mm		900	24	Connect grey 01 metallic	32,40	36		26338178
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками A, E. Модуль 900 мм. Перфорация с шагом 450 мм. L=900 мм., L=900 mm		900	24	Connect black 01 matt	32,40	36		26338109
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками A, E, Dg. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=1200 мм.		1200	24	Connect white 01	43,20	36	*	26338102
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками A, E, Dg. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=1200 мм.		1200	24	Connect grey 01 metallic	43,20	36	*	26338172
Connect T24 Cross tee С разъёмными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками A, E, Dg. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=1200 мм.		1200	24	Connect black 01 matt	43,20	36	*	26338161

Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T24 Cross tee С разъемными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А, Е, Dg. Модуль 625 мм. Перфорация с шагом 312,5 мм. L=1250 мм.	1250	24	Connect white 01	45,00	36		26338105




Connect T24 Cross tee С разъемными замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=1800 мм.	1800	24	Connect white 01	45,00	25	*	26338395
--	------	----	------------------	-------	----	---	----------




Connect Grids - Connect T24 Cross tee C3

Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T24 Cross tee C3 Поперечная направляющая с замками. Изготовлена из специально обработанной стали с гальваническим покрытием, высокая коррозионная стойкость. Для кромок А, Е и Dg. Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм. Для панелей устанавливаемых в коррозионной среде. Класс коррозионной защиты С3 в соответствии с ISO 12944-2.	600	24	Connect white 01	21,60	36	*	26339142




Connect T24 Cross tee C3 Поперечная направляющая с замками. Изготовлена из специально обработанной стали с гальваническим покрытием, высокая коррозионная стойкость. Для кромок А, Е и Dg. Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм. Для панелей устанавливаемых в коррозионной среде. Класс коррозионной защиты С3 в соответствии с ISO 12944-2.	1200	24	Connect white 01	43,20	36	*	26339141
--	------	----	------------------	-------	----	---	----------




Connect Grids - Connect T24 Cross tee C4

Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T24 Cross tee C4 С замком для быстрого демонтажа. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=600 мм. Для применения в коррозионной среде. Класс коррозионной стойкости С4 в соответствии с ISO 12944-2.	600	24	Connect white 01 matt	21,60	36		26339172




Connect T24 Cross tee C4 С замком для быстрого демонтажа. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 300 мм. L=1200 мм. Для применения в условиях коррозионной среды. Класс коррозионной стойкости С4 в соответствии с ISO 12944-2.	1200	24	Connect white 01 matt	43,20	36		26339171
--	------	----	-----------------------	-------	----	--	----------




Connect Grids - Connect T24 Curved

Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect Flexiform Окрашенный алюминиевый профиль для изготовления наружных углов из панелей Flexiform. Может быть изогнут по внутреннему, либо наружному радиусу. Мин. радиус изгиба 200 мм. L=2400 мм.	2400	15	Connect white 01				26300500



Connect Flexiform Окрашенный алюминиевый профиль для панелей Flexiform. Может быть изогнут по внутреннему, либо наружному радиусу. Мин. радиус изгиба 200 мм. L=2400 мм.	2400	25	Connect white 01				26300340
--	------	----	------------------	--	--	--	----------



Connect Grids - Connect T24 Main runner

Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T24 Main runner С замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм. L=3000 мм.	3000	24	Connect white 01	36,00	12	*	26338121
Connect T24 Main runner С замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм. L=3700 мм.	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26338101
Connect T24 Main runner С замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм. L=3700 мм.	3700	24	Connect grey 01 metallic	44,40	12	*	26338171
Connect T24 Main runner С замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм. L=3700 мм.	3700	24	Connect black 01 matt	44,40	12	*	26338160
Connect T24 Main runner С замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е. Модуль 625/500 мм. Перфорация с шагом 125 мм. L=3750 мм.	3750	24	Connect white 01	45,00	12		26338104
Connect T24 Main runner FP С замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками А и Е. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм, температурные отверстия. L=3700 мм.	3700	24	Connect white 01	44,40	12		26338117

Connect Grids - Connect T24 Main runner C3

Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T24 Main runner C3 Главная направляющая с замками. Специально обработанная сталь с гальваническим покрытием с высокой коррозионной стойкостью. Для кромок А и Е. Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм. Для панелей устанавливаемых в коррозионной среде. Класс коррозионной защиты C3 в соответствии с ISO 12944-2.	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26339140

Connect Grids - Connect T24 Main runner C4

Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T24 Main runner C4 Главная направляющая с белым матовым покрытием нижней части и замком. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм. L=3700 мм. Для применения в коррозионной среде. Класс коррозионной стойкости C4 в соответствии со стандартом ISO 12944-2.	3700	24	Connect white 01 matt	44,40	12		26339170

Connect Grids - Connect T24 Main runner HD

Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T24 Main runner HD Усиленная Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками Ds, Dg и панелей Super G. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм. L=3700 мм.	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26337101
Connect T24 Main runner HD Усиленная Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками Ds, Dg и панелей Super G. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм. L=3700 мм.	3700	24	Connect grey 01 metallic	44,40	12		26337115
Connect T24 Main runner HD Усиленная Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками D, DG. Модуль 600 мм. Перфорация с шагом 100 мм. L=3700 мм.	3700	24	Connect black 01 matt	44,40	12		26337110
Connect T24 Main runner HD Усиленная Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной окрашенной стальной лентой. Для панелей с кромками Ds, Dg и панелей Super G. Модуль 625/500 мм. Перфорация с шагом 125 мм. L=3750 мм.	3750	24	Connect white 01	45,00	12		26337104

Connect Grids - Connect T35 Cross tee

Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T35 cross tee With demountable coupling. Body of galvanized steel, capped with galvanized and coated steel. T35 for edge A. Module: Metric. Punching 1 central slot. L=600 мм.	600	35	Snow white	16,80	28		26317402
Connect T35 cross tee	1200	35	Snow white	33,60	28		26317401

Connect Grids - Connect T35 Main runner

Product	Length (mm)	Width (mm)	Colour	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Item No
Connect T35 Main runner	3600	35	Snow white	50,40	14		26317400